

TM-20-39

防爆溜槽堵塞开关

使用说明书



水银开关

★简介

TM-20-39 堵塞开关，又称煤溜开关。是一种结构简单，使用方便，安全可靠的料流，料流检测器，其体积小，坚固且抗腐蚀。用途：溜槽或转接处堵塞探测器：输送机皮带跑偏探测器：翻车机卸料探测头：用于皮带和振动给料机缺料或者无料探测。

★工作原理

垂直悬挂的堵塞开关在收到在受到外力作用且偏离垂直位置 15 度以上时，开关内部的触点动作，常闭触点断开（或常开触点闭合）。当外撤消后，堵塞开关回复到垂直状态，触点复又闭合（或断开）。利用堵塞开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况，一边及时采取措施，保护设备。

★技术指标

额定触点：220VAV/2A
额定温度：-20° ~100°（可以定制 200℃）
外壳材质：铸钢
电缆长度：6000mm（可以定制）
探头长度：195mm
探头总长：230mm
尾部连接螺纹：M24*1.5*50
产品质量：1.5kg

额定触点：220VAV/2A 或 2V/1A
额定温度：-20° ~100°（可以定制 200℃）
外壳材质：铸钢
电缆长度：6000mm（可以定制）
探头长度：180mm
探头总长：210mm
尾部连接螺纹：M20*1.5*50
产品质量：1.2kg

★应用

